

# **ASTILLERO NUEVO MILENIO SRL**

---

Calle N° 184 1134  
Quilmes, Prov. de Buenos Aires  
(B1878) ARGENTINA  
(+54) (911) 5115 1127  
e-mail: [info@nubium.com.ar](mailto:info@nubium.com.ar)



## **Nubium 30 - Detalles Constructivos**

Casco y cubierta realizado con *gelcoat* isoftálico y resina isoftálica. Laminado realizado en forma manual utilizando velo de superficie, fibras *matt* 300 gr/m<sup>2</sup> y *rovings* bidireccionales de 600 y 800 gr/m<sup>2</sup> de acuerdo al plano de laminado del diseñador. Contiene refuerzos en zonas de fondo, proa, mamparo principal, herrajes y cockpit y una grilla estructural en PRFV.

La contracubierta (plafón) se construye en PRFV de una sola pieza, con detalles de molduras en madera y pasamanos.

La unión del casco y la cubierta se realiza aplicando sellador sobre una pestaña realizada al casco, sobre la que apoya la cubierta, y luego se lamina desde el interior; logrando mayor estanqueidad y mejor distribución de esfuerzos. Finalmente se cose con bulones/tuercas de ¼" de acero inoxidable.

Timón realizado en PRFV con resina isoftálica, eje de acero inoxidable, unificado a una grilla del mismo material. Los bujes son fabricados en *ertalite*, material de nula absorción de humedad y excelentes propiedades mecánicas. La limera se realiza en acero inoxidable laminada al casco y la cubierta.

Mamparos estructurales contruidos en terciados fenólicos, con acabado externo, fijados al casco y la cubierta mediante un sistema de laminación y posterior costura con bulones de acero inoxidable.

## **Nubium 30 - Seguridad**

El mamparo de colisión está laminado por detrás de la caja de ancla, asegurando su estanqueidad y otorgando máxima seguridad.

Eje de timón reforzado con macizo de inoxidable.

Seis candeleros, dos balcones de popa, balcón de proa en una sola pieza y dos hileras de guardamancebos en acero inoxidable.

## **Nubium 30 - Distribución interior**

Amplio camarote en proa con 1,75 m. de altura interior y lugar de estiba sobre estribor.

Baño ubicado sobre la banda de babor, mueble matrizado con bacha de PRFV y espacio para guardar elementos.

Salón con dinette en U sobre la banda de babor con 1,85 m. de altura interior. Banqueta sobre banda de estribor.

Cocina en L sobre la banda de estribor construida en PRFV. Mesada de trabajo. Espacio suficiente para la colocación de una heladera y una cocina basculante.

Mesa de navegación construida en PRFV, ubicada sobre la banda de babor. La mesa se complementa con un mueble para la ubicación de los instrumentos de navegación y el tablero eléctrico.

Camarote de popa situado detrás de la mesa de navegación sobre la banda de babor. Espacio para dos personas.

## **Nubium 30 - Inventario**

### **Construcción**

Casco, cubierta y plafón ensamblados.  
Grilla estructural laminada.  
Cableado de contracubierta.  
Espejo invertido con plataforma de baño.  
Mamparos estructurales.  
Mamparo de colisión.  
Timón colocado.  
Tapa de pañol.  
Garrafero y tapa de garrafa colocada.  
Interior completo en cerejeira con lustre en laca melacrílica semimate o brillante.  
Mesa de navegación.  
Landas de obenques y popel colocadas.

### **Quillote**

Quillote en fundición de hierro de 1,45 m.  
Arraigo al casco por medio de 6 espárragos de acero inoxidable de 1 ¼".  
Planeros en forma de U de acero inoxidable.

### **Timón**

Construido en PRFV con eje de acero inoxidable.  
Limera realizada en acero inoxidable laminada al casco.

### **Instalación sanitaria**

Baño laminado e instalado.  
Bacha moldeada.  
Un inodoro manual Itt-Jabsco  
Instalación sanitaria completa.  
Bomba presurizada para agua de cocina y baño.  
Grifería de cocina y baño.  
Cocina basculante con horno.  
Pasa casco de bronce y llaves de cierre rápido.

### **Instalación eléctrica**

Cables ignífugos de 2,5mm en toda la instalación eléctrica.  
Una batería de 110A.  
Llave de corte y permutación de baterías.  
Tablero eléctrico central para 12V de seis teclas.

### **Herrajes de cubierta**

Pulpito, dos balcones, seis candeleros, landas de obenques y landa de popa, todo en acero inoxidable.  
Cables guardamancebos de acero inoxidable.  
Cuatro cornamusas de amarre y juego de cuatro porta-espías de inoxidable.

**Maniobra de cubierta**

Maniobra completa Harken. Sin cabullería.  
Dos molinetes Sea Winch sobre brazola.  
Dos molinetes Sea Winch sobre cubierta.  
2 Stoppers Dobles Spinlock.

**Detalles Generales**

Tres tambuchos sobre cubierta.  
Juego de tres ventanas de abrir.  
Pintado de líneas de flotación y decorativas en poliuretano.  
Tanque de combustible (40L) y tanque de agua de PRFV (150L).  
Compás de mamparo. Danforth Constelation o similar.  
Orla de madera de 50 mm de altura.  
Acrílicos de escotilla de 12mm con tratamiento UV

**Mástil**

Marca: BOHN. Aparejo a tope de 2 crucetas perfil 166.  
Botavara. (I: 13100 mm J: 3650 mm P: 12100 mm E: 4150 mm)  
Luz tope tricolor.  
Luz de cubierta y spinnaker  
Vang rígido con aparejo 5 a 1.  
Jarcia fija. (No incluye aparejo ni tensor popel).  
Jarcia móvil. (Driza de mayor, genoa, spinnaker y amantillo de tangón).  
Instalación incluida.

**Motor**

Motor Yanmar – Modelo: 3YM20. 16.2 kW (22 hp)/3600 rpm  
Instalación incluida.